




CROCHETS HK / HKS

054622000

204000000



Béton



Brique



Pierre



Parpaing



Parpaing plein



-))) SIMPLE et RAPIDE
-))) SUPPORTS PLEINS et CREUX
-))) HAUTE PERFORMANCE (rapports CSTB)
-))) RESISTANT au FEU
-))) INTERIEUR ou EXTERIEUR

) Applications



Faux plafond



Ventilation et air conditionné



Eclairage

Description technique

Références : **HK 054622000 / HKS 204000000**))) Acier inoxydable

HK

))) Arrachement (béton 25 MPa) = 90 daN ¹⁾



))) Cisaillement (béton 25 MPa) = 170 daN ¹⁾



(rapport CSTB n° EPOD/06-05)

HKS

))) Arrachement (béton 25 MPa) = 90 daN ¹⁾



(rapport CSTB n° EPOD/06-04 A)

1) = valeurs indicatives et non contractuelles.

Mise en œuvre



Option :
Cache trou esthétique



Cache trou
(Réf.055072000)



Outil de pose
(Réf.207067000)

Fabriqué
en
France



ARAYMOND FRANCE SAS

1 Rue Louis Besançon
38120 Saint-Égrève
contact-batiment@araymond.com
Tel. + 33 4 56 52 62 58
www.araymond-building.com

ARaymond

MORE THAN FASTENING